



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Řada | ClimaSys |
| Označení výrobku | ClimaSys CR |
| Typ produktu nebo součásti | Topný odpor |
| Rozsah výkonu | 50 W |
| Vstupní napětí | 12...24 V DC |
| Elektrické připojení | 4 šroubové svorky 2,5 mm ² |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pracovní poloha | Svislá |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Třída el. izolace | Třída II |
| Certifikace výrobku | UL VDE |
| Materiál | Extrudovaný hliník pro tělo Plast pro kryt |
| Výška | Externí : 98 mm |
| Šířka | Externí : 38 mm |
| Hloubka | Externí : 75 mm |
| Podmínky použití | Je nutná elektrická ochrana Topení musí být instalováno s teplotním čidlem Vzduchotěsně uzavřená skříň |
| Upevnění | Příchýtkami |
| Montážní držák | 35 mm DIN lišta |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|