



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	IMN
[Uc] napětí ovládacího obvodu	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Typ ovládání	Standardní
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	IC60 IID Jednoduchá svorka Dvojitá svorka ISW-NA IDPN Vigji ARA RCA

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigji Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (dvojitá svorka jističe)
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Šířka	18 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 9 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,8 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 7 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,8 mm ² ohebný ano kabelová koncovka
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců