



Hlavní parametry

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Šířka	426 mm
Výška	750 mm
Hloubka	125 mm
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Počet vodorovných řad	4
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	Označovací sadu (1) Identifikační štítek (1) Pás zaslepovací desky (1) Svorkovnici (3)

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	36
Celkový počet 18 mm modulů	72
Ztrátový výkon (W)	64 W
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Kabelová průchodka	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky Vedení kabel. kanálem
Kompatibilita svorek a napájecí sběrnice	XE kompatibilní
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 42 Quick vývody 2 fázová / N svorkovnice s 8 Quick vývody
Výstupy z distribučního bloku	14 x 25 mm ² pro fázová / N 2 x 25 mm ² pro zemní 2 x 50 mm ² pro fázová / N 40 x 6 mm ² pro zemní
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Rozváděč : bílá (RAL 9016)
Cílová země	Francie

Životní prostředí

požární odolnost	Zadní díl : 750 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
standarty	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
