



## Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka 0-10 V
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX Manuálně
Typ sběrnice	KNX

## Doplňěk

Rožteč 18 mm	2.5
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC, 50...60 Hz
Vstupní proud	0,12...100 mA
Typ analogového výstupu	Napěťový
Rozsah analogového výstupu	1...10 V
Počet výstupů	1
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ zátěže	Paralelně kompenzované zářivky : <= 1086 VA, 100 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2500 VA, 230 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2608 VA, 240 V AC Žárovky : <= 1600 W, 100 V AC Žárovky : <= 3600 W, 230 V AC Žárovky : <= 3840 W, 240 V AC Halogenové žárovky : <= 1086 W, 100 V AC Halogenové žárovky : <= 2500 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 2608 W, 240 V AC Kapacitní : , 16 A, 200 μF, 100...240 V AC

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------